

# Livaro Herringbone Dryback 150

## scheda tecnica

ITA

| Prodotto                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LVT da incollare              | EN ISO 10582     | DoP LIV DB2026                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimensioni                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                               | Scatola          | 26 / 2.925 m <sup>2</sup> / 12.9 kg                                                                                                                                                                                                                              |
|                               | Bancale          | 84 / 245.7 m <sup>2</sup> / 1140 kg                                                                                                                                                                                                                              |
| Densità                       | EN ISO 23996     | ± 1950 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema di incastro           |                  | Drop Lock                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Differente                    |                  | 24                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Consistenza                   |                  | Struttura sincrona in legno (EIR)                                                                                                                                                                                                                                |
| Superficie                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lati bisellati                |                  | Smusso regolare                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Livello di brillantezza a 60° |                  | 2-4 %                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Garanzia                      | Uso residenziale | 35 anni                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                               | Uso commerciale  | 20 anni                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Classificazione               | EN ISO 10874     | Classe 23, Classe 33, Classe 42                                                                                                                                                                                                                                  |
|                               |                  | Uso commerciale intenso                                                                                                                                                                                                                                          |
|                               |                  |    |

I campi vuoti indicano variazioni tra i colori della collezione. Per i dati specifici di ciascun colore, consultare la tabella sottostante.

### Variabili all'interno della collezione

|                   | Finitura            | Consistenza                       | Lati bisellati  |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
| LIV HB DB 150-647 | Lucido opaco (2-4%) | Struttura sincrona in legno (EIR) | Smusso regolare |

# Livaro Herringbone Dryback 150

## scheda tecnica

ITA

### Performance tecniche

| Caratteristica                     |                                                                                     | Metodologia            | req. min.                   | risultato                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Reazione al fuoco                  |    | EN 13501-1             |                             | Bfl-s1                                         |
| Impronta residua                   |    | EN ISO 24343-1         | ≤ 0.1                       | 0.05 mm                                        |
| Stabilità dimensionale             |    | EN ISO 23999           | ≤ 0.1                       | 0.05 %                                         |
| Solidità alla luce                 |    | EN ISO 105-B02         | ≥ 6                         | > 6                                            |
| Solidità alla luce                 |    | EN 13893<br>EN 16165   | DS (≥ 0.3) / ≥ R9           | DS (0.42) / R9                                 |
| Resistenza ai graffi               |    | EN 16094               | ≤ MSR-A2 / ≤ MSR-B2         | MSR-B1<br>MSR-A1                               |
| Resistenza alle macchie            |   | EN 438-2               |                             | Gruppo 1 e 2 : Grado 5<br>Gruppo 3 : Grado 5   |
| Sedia con rotelle                  |  | EN 4918 (25000 cycles) | Solo lievi cambiamenti      | Nessun danno visibile                          |
| Gambe dei mobili                   |                                                                                     | EN 424                 | Nessun cambiamento visibile | Nessun danno visibile                          |
| Resistenza termica                 |  | EN 12664               | < 0.15 m²K/W                | 0.011 m²K/W                                    |
| Riscaldamento a pavimento          |                                                                                     |                        |                             | OK (max +28°C)                                 |
| Proprietà elettriche (antistatico) |  | EN 1815                | ≤ 2.0                       | 0.2 kV                                         |
| Crescita batterica                 |                                                                                     |                        |                             | Non funge da substrato                         |
| Riduzione rumore da impatto        |  | EN ISO 10140           |                             | ΔL <sub>lin</sub> 2 dB<br>ΔL <sub>w</sub> 3 dB |

# Livaro Herringbone Dryback 150

scheda tecnica

ITA

| Ambiente                                                    |                                                                                    |              |               |                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------|
| Caratteristica                                              |                                                                                    | Metodologia  | req. min.     | risultato                                  |
| Certificazioni / etichette per la qualità dell'aria interna |                                                                                    |              |               | Phthalate free, Greenguard, Floorscore, A+ |
| REACH                                                       |                                                                                    |              |               | Conforme                                   |
| TVOC (28 giorni)                                            |                                                                                    | EN 16516     |               | < 5 µg/m³                                  |
| Contenuto pentaclorofenolo                                  |   | CEN/TR 14823 | < 5 ppm       | < limite rilevabile                        |
| Contenuto riciclato                                         |                                                                                    |              |               | 15 %                                       |
| Emissioni di Formaldeide                                    |                                                                                    |              |               |                                            |
| CE-Marking - EN 14041                                       |  | EN 717-1     | ≤ 0.124 mg/m³ | E1                                         |
| REACH Annex XVII Entry 77                                   |                                                                                    | EN 16516     | < 0.080 mg/m³ | < 0.005 mg/m³                              |

Istruzioni per la pulizia e la manutenzione: [www.parquetvinyl.it](http://www.parquetvinyl.it)



EN 14041

