

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO			IT
Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP ARNO2025	
Dimensioni	Doghe	1220 x 180 x (5+1) (0.70) mm	
	Scatola	10 doghe / 2.196 m ² / 23.17 kg	
	Bancale	50 scatole / 109.8 m ² / 1198 kg	
Densità	EN ISO 23996	2050±50 kg/m ³	
Sistema di incastro	ISO 24334	I4F Drop Lock (flottante)	
Doghe differente		20	
Trattamento superficiale		Spazzolatura di legno a registro	
Lati bisellati		Bisello in tinta 4V	
Livello di brillantezza	60°	3-5 %	
Garanzia	Uso residenziale Uso Commerciale	35 anni 20 anni	
Classificazione	EN ISO 10874	Classe 34 – Uso pesante commerciale	

PERFORMANCE TECNICHE			
CARATTERISTICA	METODOLOGIA	REQ. MIN.	RISULTATO
Sostenibilità ambientale			Floorscore, A+, Greenguard, senza ftalati
Reazione al fuoco	 EN 13501-1		Bfl-s1
Impronta residua	 EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	0.05 mm
Stabilità dimensionale	 EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	< 0.05 %
Solidità alla luce	 EN ISO 105-B02	≥ 6	> 6
Antiscivolo	 EN 13893 DIN EN 16165	DS (≥ 0.3) R9	DS (0.42) R10
Resistenza ai graffi	 EN 16094	≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A2 MSR-B2
Resistenza all'usura	EN 13329	≥ 2000 cicli	OK
Resistenza alle macchie	 EN 438-2		Grado 5
Emissioni di Formaldeide	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	0.026 mg/m ³ (E1)
Contenuto pentaclorofenolo	 EN 717-1		< limite di rilevamento
Sedia con rotelle	 EN 425 (25000 cicli)	Solo un leggero degrado	25000 cicli senza degrado
Resistenza termica	EN 12667	< 0.15 m ² K/W	0.038 m ² K/W
Riscaldamento a pavimento			OK (max +28°C)
Crescita batterica			Non promuoverà lo sviluppo batterico
Riduzione rumore da impatto	 EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (sottofondo IXPE)

Consultare le istruzioni di pulizia ed manutenzione su : www.parquetvinyl.com