















## SCHEDA TECNICA

PRODOTTO		IT
Rigid Core SPC Acustico + IXPE	EN ISO 10582	
Dimensioni	Doghe	615 x 123 x (6.5+1) (0.55) mm
	Scatola	20 doghe / 1.513 m <sup>2</sup> / 18.5 kg
	Bancale	54 scatole / 81.702 m <sup>2</sup> / 1020 kg
Densità	EN ISO 23996	+/- 1550 kg/m <sup>3</sup>
Sistema di incastro	ISO 24334	14F Tight Lock (>3.7 KN/m)
Doghe differente		42
Trattamento superficiale		Struttura di legno profonda Rivestimento antibatterico in PU, rinforzato con sfere di ceramica
Lati bisellati		Bisello a 4V
Livello di brillantezza	60°	2-4 %
Garanzia	Uso residenziale Uso Commerciale	35 anni 20 anni
Classificazione	EN ISO 10582	Classe 23/33 – Uso pesante commerciale 

### PERFORMANCE TECNICHE

CARATTERISTICA	METODOLOGIA	reREQ. MIN.	RISULTATO
Sostenibilità ambientale			A+, Greenguard Gold, REACH, senza ftalati
Reazione al fuoco	 EN 13501-1		Bfl-s1
Impronta residua	 EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	0.07 mm
Stabilità dimensionale	 EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	- 0.04 %
Solidità alla luce	 EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Antiscivolo	 EN 13893 DIN 51130	DS (≥ 0.3) ≥ R9	DS (0.46) R10
Resistenza ai graffi	 EN 16094	≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A2 MSR-B2
Resistenza all'usura	EN 13329	≥ 2000 cicli	≥ 4700 cicli
Resistenza alle macchie	 EN 438-2		Gruppi 1 & 2 : Grado 5 Gruppo 3 : Grado 4
Emissioni di Formaldeide	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>	0.003 mg/m <sup>3</sup> (E1)
Sedia con rotelle	 EN 425 (25000 cycles)	Solo un leggero degrade	OK
Riscaldamento a pavimento	 EN 12667	R < 0.15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0.065 m <sup>2</sup> K/W OK (max +28°C)
Proprietà elettriche (antistatico)	 EN 1815:2016 A	tensione ≤ 2.0 kV	0.1 kV
Crescita batterica			Non promuoverà lo sviluppo batterico
Riduzione rumore da impatto	 EN ISO 10140		ΔLw 21 dB ΔLlin 10 dB
Rumore da calpestio riflesso	 EN 16205:2013+A1:2018		64,7 sone

Consultare le istruzioni di pulizia ed manutenzione su : [www.parquetvinyl.com](http://www.parquetvinyl.com)

